



### Door / Window Detector

1. LED Indicator
2. Learn Button
3. Knockouts
4. Battery Insulator
5. Rib Mark
6. Magnet

### Czujnik otwarcia drzwi/okien

1. Dioda LED
2. Przycisk adaptacji
3. Zaśleпки
4. Izolator baterii
5. Wyżłobione oznaczenia
6. Magnes

### ENGLISH

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

#### Getting Started

1. Pull out the battery insulator to activate battery.
2. Put the Control Panel into learning mode.
3. Press Learn Button to learn sensor.
4. Refer to Control Panel manual to complete learning process.

#### Mounting Location

- Mount the main body of the detector on the door/window frame, and the magnet on the door/window. Mount as high as possible
- Do not aim a PIR Movement Detector at this door/window.
- Do not mount on metallic surface.

#### Installation

1. Break through knockouts on back cover of main body.
2. Drill holes into the door/window frame using the knockouts as template.
3. Fix the back cover onto the wall with the screws and plugs provided.
4. Replace the front cover on the back cover
5. Align the magnet with the Rib Mark on the main body; screw the magnet onto the door/window. The gap between the main body and the magnet should be **no more than 15 mm**.
  - Instead of screw mounting, you can also use the double side adhesive tape included in the package to install the accessory.

#### Battery

1 x 3V lithium battery (Pre-inserted)

### POLSKI

Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym dokumencie wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i używania urządzenia. Więcej informacji na temat ustawień i obsługi znajdziesz w pełnej instrukcji obsługi, którą można pobrać w witrynie Blaupunkt: <http://www.blaupunkt.com>.

#### Pierwsze kroki

1. Wyjmij izolator, aby aktywować baterię.
2. Wprowadź Panel sterowania w tryb adaptacji.
3. Wciśnij przycisk adaptacji, aby dodać czujnik do systemu.
4. W celu przeprowadzenia procesu adaptacji zapoznaj się z instrukcją obsługi Panelu sterowania.

#### Umieszczenie urządzenia

- Przymocuj główną część czujnika do ościeżnicy drzwi/okna. Magnes przymocuj na drzwiach/oknie. Umieść urządzenie w możliwie najwyższym miejscu.
- Nie kieruj czujnika otwarcia drzwi na dane drzwi/okno.
- Nie umieszczaj na metalowych powierzchniach.

#### Montaż

1. Za pomocą zaślepek znajdujących się w tylnej pokrywie głównej części czujnika.
2. Wywierć otwory w drzwiach/oknie, wykorzystując zaśleпки do pomocy.
3. Przymocuj tylną pokrywę do ściany za pomocą dołączonych wkrętów i kołków.
4. Umieść pokrywę przednią na pokrywie tylnej.
5. Umieść magnes w tej samej linii co wyżłobione oznaczenie znajdujące się na głównej części. Przymocuj magnes na drzwiach/oknie. Odległość pomiędzy magnesem a główną częścią **nie powinna być większa niż 15 mm**.
  - Urządzenie możesz przymocować nie tylko za pomocą śrub, ale i dwustronnej taśmy klejącej dołączonej do zestawu.

#### Bateria

Bateria litowa 3 V (umieszczona fabrycznie)