

Door / Window Detector

1. LED indicator
2. Magnet
3. Battery



Czujnik otwarcia drzwi/okien

4. Dioda LED
5. Magnes
6. Bateria

ENGLISH

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

Getting Started

1. Open the OMGuard App
2. Tap  then choose 
3. In the advanced section, enter admin password default 123456.
4. Select sensor setup, tap "+" to add sensor device.
5. Refer to App instructions to complete learning process.

Mounting Location

- Mount the main body of the detector on the door/window frame, and the magnet on the door/window. Mount as high as possible
- Do not aim a PIR Movement Detector at this door/window.
- Do not mount on metallic surface.

Installation

1. Use the double side adhesive tape included in the package to install the accessory.
2. Fix the back cover onto the wall with the double side adhesive.
3. Align the magnet with the main body; fix the magnet onto the door/ window. The gap between the main body and the magnet should be **no more than 15 mm**.

Battery



1 x lithium battery (Pre-inserted)

POLSKI

Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym dokumencie wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i eksploatacji urządzenia. Więcej informacji na temat ustawień i obsługi znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi, którą można pobrać na stronie firmy Blaupunkt:

<http://www.blaupunkt.com>.

Pierwsze kroki

6. Otwórz aplikację OMGuard
7. Dotknij ikonki , a następnie wybierz opcję 
8. W zakładce ustawień zaawansowanych, wprowadź domyślne hasło administratora „123456”.
9. Wybierz opcję ustawień czujnika oraz dotknij ikonki „+”, by dodać nowe urządzenie.
10. W celu przeprowadzenia procesu adaptacji zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji.

Umiejscowienie urządzenia

- Przymocuj główną część czujnika do ościeżnicy drzwi/okna. Magnes przymocuj na drzwiach/oknie. Umieść urządzenie w możliwie najwyższym miejscu.
- Nie kieruj czujnika otwarcia drzwi na dane drzwi/okno.
- Nie umieszczaj na metalowych powierzchniach.

Montaż

4. Do zainstalowania urządzenia użyj znajdującej się w zestawie taśmy dwustronnej.
5. Przymocuj tylną pokrywę do ściany za pomocą taśmy dwustronnej.
6. Ustaw magnes w odpowiedniej pozycji w stosunku do obudowy; przymocuj magnes do drzwi/okna. Odległość pomiędzy magnesem a główną częścią **nie powinna być większa niż 15 mm**.

Bateria

1 x bateria litowa 1,5 V
(umieszczona fabrycznie)