



### Shock, Vibration & Glass Break Sensor

1. Learn Button
2. LED Indicator
3. Battery Insulator

### Czujnik wykrywający wstrząsy, wibracje i zbitcie szyby

1. Przycisk adaptacji
2. Dioda LED
3. Izolator baterii

### **ENGLISH**

#### **SVGS-S1 is only compatible with Q-series alarm systems**

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

#### **Getting Started**

1. Pull out the battery insulator to activate battery.
2. Refer to your Control Panel manual to put panel into learning mode.
3. Use a sharp tool to press and hold the Learn button for about 10 seconds and release when LED flashes once. Wait a few seconds.
4. If learning is successful, the LED will flash twice. Refer to panel manual to complete the learning process.

#### **Installation and Operation**

- The sensor should be installed at inside of window corner with double side adhesive tape supplied in the package.
- The sensor transmits signal whenever shock is detected.
- Refer to manual for more info on installation and detection.

#### **Battery**

1 x 3V CR2032 lithium battery  
(Pre-inserted)

### **POLSKI**

#### **Urządzenie SVGS-S1 jest kompatybilne wyłącznie z systemami alarmowymi z serii Q.**

Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym dokumencie wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i używania urządzenia. Więcej informacji na temat ustawień i obsługi znajdziesz w obszernej instrukcji obsługi, którą można pobrać w witrynie Blaupunkt: <http://www.blaupunkt.com>.

#### **Pierwsze kroki**

1. Wyjmij izolator, aby aktywować baterię.
2. Wprowadź Panel sterowania w tryb adaptacji – w tym celu zapoznaj się z instrukcją obsługi Panelu sterowania.
3. Za pomocą ostrego narzędzia wciśnij, a następnie przytrzymaj przez 10 sekund przycisk adaptacji. Zwolnij przycisk, gdy dioda LED zapulsuje jednokrotnie. Odczekaj kilka sekund.
4. Dioda LED zapulsuje dwukrotnie, gdy proces zostanie przeprowadzony pomyślnie. W celu przeprowadzenia procesu adaptacji zapoznaj się z instrukcją obsługi panelu sterowania.

#### **Montaż i obsługa**

- Czujnik powinien zostać przymocowany w rogu okna za pomocą dwustronnej taśmy klejącej dołączonej do zestawu.
- Czujnik przesyła odpowiedni sygnał za każdym razem, gdy wykryje wstrząsy.
- Więcej informacji na temat montażu i wykrywania znajdziesz w instrukcji obsługi.

#### **Bateria**

Bateria litowa 3 V CR2032  
(umieszczona fabrycznie)