



Water Sensor

1. LED Indicator
2. Learn Button
3. Water Detection Probe (For Wall Mounting)
4. Water Detection Probe (For Ground Deployment)
5. Ground Deployment Stands/ Wall Mounting Knockouts (inside)

Czujnik zalania

1. Dioda LED
2. Przycisk adaptacji
3. Sonda zalania (do mocowania na ścianie)
4. Sonda zalania (do mocowania na podłodze)
5. Podstawki do mocowania na ziemi/ Zaśleпки do mocowania na ścianie (wewnętrzne)

ENGLISH

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

Getting Started

1. Open the cover and insert the battery in battery compartment.
2. Put the Control Panel into learning mode.
3. Press Learn Button to learn sensor.
4. Refer to Control Panel manual to complete learning process.

Mounting Location

- Mount the Water Detector near water using appliances such as dishwasher, refrigerator, or toilet.
- For wall mounting, install the Water Sensor on the wall and drop the extension probe to the desired water detection level.

Installation

- Wall Mounting
 1. Open the Water Sensor cover.
 2. Break through the 4 knockouts on the inside of the back cover
 3. Use the knockouts to mark positions on the wall.
 4. Drill holes into the wall according to marked locations
 5. Screw the back cover onto the wall with the screw and plugs provided.
 6. Replace the front cover on the back cover.
 7. Secure the extension probe at desired water detection level
- Ground Deployment
 1. Open the Water Sensor cover.
 2. Remove the extension probe for wall mounting using a screw driver.
 3. Replace the cover
 4. Place the Water Sensor on the ground standing on the 4 stands.

Battery

1 x CR123A 3V Lithium battery

POLSKI

Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym dokumencie wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i używania urządzenia. Więcej informacji na temat ustawień i obsługi znajdziesz w obszernej instrukcji obsługi, którą można pobrać w witrynie Blaupunkt: <http://www.blaupunkt.com>.

Pierwsze kroki

1. Otwórz pokrywę i włóż baterię do komory.
2. Wprowadź Panel sterowania w tryb adaptacji.
3. Wciśnij przycisk adaptacji, aby dodać czujnik do systemu.
4. W celu przeprowadzenia procesu adaptacji zapoznaj się z instrukcją obsługi Panelu sterowania.

Umieszczenie urządzenia

- Umieść czujnika zalania w pobliżu sprzętów i instalacji, do których doprowadza się wodę, takich jak zmywarka, lodówka czy toaleta.
- W przypadku mocowania na ścianie – przymocuj czujnik zalania do ściany i umieść sondę na wybranej przez siebie wysokości wyznaczającej poziom wody.

Montaż

- Mocowanie na ścianie
 1. Otwórz pokrywę czujnika zalania.
 2. Zdejmij 4 zaśleпки znajdujące się w wewnętrznej części tylnej pokrywy.
 3. Za pomocą zaślepek zaznacz miejsca mocowania na ścianie.
 4. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach na ścianie.
 5. Przymocuj tylną pokrywę do ściany za pomocą dołączonych wkrętów i kołków.
 6. Umieść pokrywę przednią na pokrywie tylnej.
 7. Przymocuj sondę na wybranej przez siebie wysokości wyznaczającej poziom wody.
- Mocowanie na ziemi
 1. Otwórz pokrywę czujnika zalania.
 2. Za pomocą śrubokręta zdejmij sondę przeznaczoną do mocowania na ścianie.
 3. Umieść pokrywę z powrotem.
 4. Umieść czujnik zalania na 4 podstawkach umieszczonych na ziemi.

Bateria

bateria litowa 3 V CR123A